




Nadaje się do czyszczenia podłóg wykonanych z cementu, płytek oraz epoksydowych i marmurowych powierzchni. Jest powszechnie wykorzystywany w warsztatach, na lotniskach, szkołach, supermarketach, szpitalach, centrach logistycznych.



T45

Cechy produktu

- Łatwy do mycia zbiornik brudnej wody w celu redukcji rozwoju bakterii.
- Wytrzymała budowa, ergonomiczny projekt poprawiający wygodę użytkowania.
- System zawieszenia zespołu szorującego bardziej stabilny i łatwiejszy w utrzymaniu.
- Wymiana gum dyszy ssącej nie wymaga użycia żadnych narzędzi, odwracalne gumy dyszy ssącej wydłużają ich okres eksploatacji.
- Nowy cyfrowy system kontroli, łatwy w obsłudze. Efektywnie wydłuża czas pracy baterii oraz żywotność silnika.



Specyfikacja	Model	T 45/50E	T 45/50 B
Szerokość robocza	mm	510	510
Szerokość dyszy ssącej	mm	780	780
Prędkość jazdy	km/h	–	–
Szybkość czyszczenia	m ² /h	1750	2050
Nacisk szczotki	kg	38	35
Prędkość obrotowa szczotki	rpm	180	180
Silnik szczotki	V/W	AC110~230/750	DC24/550
Silnik ssący	V/W	AC110~230/1200	DC24/390
Zbiornik roztworu	l	45	45
Zbiornik zanieczyszczeń	l	55	55
Wymiary	mm	1170×550×975	1170×550×975
Baterie	V	–	12Vx2
Długość przewodu sieciowego	m	15	–
Waga baterii	kg	–	35×2
Waga netto	kg	95	95